




POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN – FLOOR



Elektrohydraulický pohon FLOOR znamená jednu z nejvíc kvalitních pohonů na trhu. Tělo je koncipováno z aluminia, litého pod tlakem s nejvyšší hustotou a garantuje absolutní pevnost. Základní box je vyroben z pozinkované oceli a je vybaven perforovanou drenáží s plastovými kryty, které usnadňují instalaci. Pohon spolu s čerpadlem spočívá na základové desce v samotném boxu k zabetonování. Celková váha se díky pevnostnímu držáku přenáší rovnoměrně na konstrukci boxu a pohon tak může plynule otáčet samotnou bránou bez velké zátěže.

Pro tyto typy pohonů je možné použít řídicí elektroniku dle vlastního výběru. Podzemní pohony FLOOR mohou otevřít křídlo bez jakýchkoliv přídatných zařízení o 170 stupňů. Také jako jedny z mála ve své konkurenci mohou nést tu největší váhu.



Přehled modelů

	FLOOR 810/2	FLOOR 810/3
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V	230 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V	230 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	190 W	190 W
MAX. KROUTÍCÍ MOMENT	220 Nm	220 Nm
ZPŮSOB MAZÁNÍ	OLEJ	OLEJ
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20/+60 °C	-20/+60 °C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67	IP 67
MAX. PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ	40 %	40 %
BLOKACE	ANO	NE
MAX. DÉLKA KŘÍDLA	2m	3m
MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	600 kg	600 kg