



POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN TURN 124 224 324



TURN je osvědčený typ pohonu křídlových bran a vrat, který nachází uplatnění v širokém okruhu průmyslového i privátního použití. Charakteristickými znaky tohoto systému je masivní provedení převodovky a robustní pístnice, čímž se stává odolným a hlavně spolehlivým a odolným. Díky samosvornému mechanismu, který dostatečně blokuje bránu v jakékoliv poloze, není zapotřebí instalovat dodatečný elektrozámek. Celohliníková, nízkonapěťová verze je vhodná zejména tam, kde je nadměrně vysoká frekvence průjezdů u křídlových bran a vrat.



Přehled modelů

	TURN 124	TURN 224	TURN 324
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	24 V	24 V	24 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	24 V	24 V	24 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	70 W	70 W	70 W
MAX. TLAČNÁ SÍLA	1500 N	1500 N	1500 N
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK	TUK	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-25/+70°C	-25/+70°C	-25/+70°C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 54	IP 54	IP 54
RYCHLOST VÝSUVU	19 mm/s	19 mm/s	19 mm/s
MAX. DÉLKA KŘÍDLA	2,5 m	3 m	5 m
MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	250 kg	250 kg	250 kg