



POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN - ESO



POHONSERVIS
AUTOMATIZACE VJEZDOVÝCH SYSTÉMŮ

Tento ramenový pohon je jeden z nejuniverzálnějších pohonů tohoto typu na trhu. Dokáže nahradit standardní přímočaré pohony na místech, kde jsou velké zděné sloupky a nestandardní místa s nároky pro automatizaci. Pro tento pohon byly použity standardní, osvědčené materiály s ohledem na design a moderní provedení. Struktura pohonu je tvořena masivní základnou, robustním motorem s převodní skříní a víko pro optimální odolnost nejen proti povětrnostním vlivům. Pouzdro motoru je zhotoveno z hliníkového materiálu (u verze ESO2) a speciálního sklolaminátu (u verze ESO ECO). Silná ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů. Důležitou výbavou je velmi jednoduchá možnost nouzového odblokování. Pohon neobsahuje koncové spínače, brána musí mít pevné koncové dorazy, tímto způsobem pohony bránu zamykají a není nutné do 2-2,5m délky křídla používat elektrozámek.



Přehled modelů

	ESO 2	ESO - ECO
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V	230 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V	230 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	350 W	300 W
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20/+70 °C	-20/+70 °C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 54	IP 54
MAX PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ	40 %	30 %
MAX DÉLKA KŘÍDLA	2,5m	2m
MAX HMOTNOST BRÁNY	300 Kg	200 Kg