



POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN – FACTOR



FACTOR znamená kvalitu a vývoj každého detailu pro dlouhodobě odolný systém. Struktura pohonu sestává z aluminia, litého pod tlakem s nejvyšší hustotou a garantuje absolutní lehkost a pevnost. Pouzdro motoru bylo zhotoveno tlakovým litím. Základní box je vyroben z pozinkované oceli a je vybaven perforovanou drenáží, která usnadňuje instalaci. Pohon spočívá na čtyřech podpěrách, toto zabraňuje nahromadění nečistot a jednoduchou údržbu.

Samozřejmostí je výběr mezi základními pozinkovanými a speciálními nerezovými boxy. Standardní úhel otevření je do 110° se spolehlivým pákovým převodem. V případě potřeby otáčení o 360° lze využít řetězový převodník.

Tyto elektromechanické pohony mají ve své třídě jednu z nejvyšších nosností na trhu.



Přehled modelů

	FACTOR 230	FACTOR 24
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V	230 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V	24 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	500 W	300 W
MAX. KROUTÍCÍ MOMENT	320 Nm	320 Nm
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20/+70 °C	-20/+70 °C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67	IP 67
MAX. PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ	30 %	80 %
MAX. DÉLKA KŘÍDLA	3,5m	3m
MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	600 kg	500 kg