



POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN – HINDI 880 EVO



HINDI je osvědčený elektrohydraulický typ pohonu křídlových bran a vrat, který nachází uplatnění v širokém okruhu průmyslového i privátního použití. Charakteristickými znaky tohoto systému je uzavřený hydraulický systém, masivní provedení pohonu a robustní pístnice, čímž se stává odolným a hlavně spolehlivým. Pohon je určen pro těžké brány až do 8m šířky křídel (spec.typ). a pro intenzivní provoz. Standardní typy jsou dostupné s nastavitelným blokováním přímo na těle pohonu dle potřeby. Výhodou je také přímé nastavení tlačné síly. EVO = revoluční systém nastavení blokad.



Přehled modelu

	HINDI 880/3 EVO	HINDI 880/4 EVO	HINDI 880/8
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230V	230 V	230 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230V	230 V	230 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	180W	180 W	180 W
MAX. TAŽNÁ SÍLA - OTVÍRÁNÍ	4200N	4200 N	4200 N
MAX. TLAČNÁ SÍLA - ZAVÍRÁNÍ	5400N	5200 N	6300 N
ZDVIH PÍSTU	280 mm	400 mm	400 mm
ZPŮSOB MAZÁNÍ	OLEJ	OLEJ	OLEJ
PROVOZNÍ TEPLOTA	-25/+80°C	-25/+80°C	-25/+80°C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67	IP 67	IP 67
DOBA CHODU	17 sec	26 sec	45 sec
BLOKACE (NASTAVITELNÁ)	ANO	ANO	NE
MAX. DÉLKA KŘÍDLA	2,8m	4 m	8 m
MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	550 kg	550 kg	550 kg