



POHONY POSUVNÝCH BRAN – HECTOR



Pohon HECTOR je vyroben z pevného hliníkového těla s ideální pevností a odolností a horního plastového krytu. Tvoří kompaktní pohon pro každodenní použití v privátním i průmyslovém sektoru se standardním provozem. Jedná se o elektro-mechanický pohon s možností odblokování při výpadku proudu. Samotný motor je výkonný s tepelnou pojistkou proti přehřátí. Výhodou jsou bezdotykové magnetické koncové spínače. Ocelové ozubené kolo je se standardním modulem Z4. Řídící elektronika je součástí pohonu a obsahuje mnoho nastavitelných funkcí, např. také zpomalení před dojezdem brány.

Přehled modelů

HECTOR	
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V
ODBĚR	1,2 A
MAX KROUTICI MOMENT	55 Nm
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20/+60 °C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 44
MAX PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ	40 %
RYCHLOST POSUVU	10m/min
MAX HMOTNOST BRÁNY	900 Kg

